

Gracias por elegirnos!

Por favor, lea atentamente este documento y en caso de duda, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página:

www.indusparquet.com.ar

PISOS DE MADERA

Como los pisos Indusparquet son fáciles de mantener, requieren apenas de algunos cuidados básicos:

Limpieza:

- Aspire o barra con escoba de pelo suave. Utilice agua o líquido limpiador para pisos de madera con un paño levemente humedecido.
- No utilice solventes químicos o productos que no sean compatibles con el acabado. Nunca utilice cera, lustra muebles, alcohol, detergente, etc.
- No permita el paso de agua de baños y cocinas.
- No deje macetas en contacto con el piso, ya que la humedad podría perjudicarlo.
- Para evitar marcas, proteja las patas de los muebles con goma o felpa.
- No arrastre muebles pesados y evite zapatos con clavos o metales en la suela.
- No es aconsejable el uso de alfombras impermeables.
- El piso Indusparquet es el punto inicial para una decoración de buen gusto.

Algunos efectos básicos que puede obtener con él:

Pisos mas estrechos, tonalidades claras y disposición en diagonal hacen que el ambiente parezca mas amplio.

Los pisos mas largos, los tonos mas oscuros y la disposición de la línea recta (horizontal o vertical) dan la sensación de un ambiente más chico, mas acogedor.

Instalación

Los pisos Indusparquet, pueden utilizarse para uso doméstico y comercial.

Para poder ser instalados, la obra debe estar cubierta y totalmente sellada.

Nuestros pisos son ideales para todos tus proyectos su facilidad de limpieza da calidez, funcionalidad e higiene, y propicia un ambiente agradable.

Indicaciones

El piso debe ser el último elemento a instalar, tanto en construcciones como en renovaciones, evitando así que pueda ser dañado con herramientas, abrasivos o accidentes de trabajo. Después de la instalación, se recomienda cubrir con una protección para la entrada e instalación de mobiliario.

Características

Las variaciones en el color y tonalidad de los pisos de madera son características naturales en la madera.

En indusparquet no se reconocen reclamos por diferencias en el color y tono. Una correcta distribución al momento de la instalación es también un factor importante para lograr el máximo de su belleza y uniformidad de piso de madera.

Conservación y mantenimiento

Los pisos de madera son de fácil instalación, cuidado y mantenimiento.

De todos modos, algunos procedimientos y cuidados son necesarios para lograr mantener los pisos Indusparquet, evitando daños y averías.

Para la limpieza, se utilizará un paño ligeramente humedecido con agua y después, pasando un paño seco para eliminar cualquier resto de humedad.

Para la limpieza de manchas, grasa o pintura, revise la recomendación de acuerdo al fabricante.

En caso de dudas llamar al departamento técnico de Indusparquet.

Evitar derrame de solventes de uso doméstico sobre los pisos como acetona, entre otros.

Nunca utilice cera en los pisos Indusparquet, ya que su barniz le da un acabado único que puede verse alterado, generando pérdida de brillo y manchas en la superficie.

Los zapatos con residuo de arena y otros elementos abrasivos deben ser evitados.

No arrastrar muebles y objetos pesados sobre el suelo.

Si hay lluvia, o líquidos inesperados estos deben ser eliminados directamente.

Los zapatos taco fino o pinta sin protección pueden marcar el piso.

Los plantas en maceta con contacto directo con el piso pueden dañarlo.

Para evitar cambios de color del piso evitar la luz solar directa.

Hasta que la madera alcance su color y matiz final, evitar el uso de alfombras para que los cambios sean homogéneos.

Sillas y camas no pueden moverse directamente sobre los pisos, para no producir daños y provocar la pérdida de garantía.

PISOS VINÍLICOS

Considere guardar algunos tablones para posibles reparaciones futuras.

Doormats o felpudos

Para mantener su piso en buenas condiciones, es importante colocar felpudos sin goma en todas las entradas, para evitar la suciedad o la arena en el piso. Colocar felpudos eliminará las partículas abrasivas impulsadas por el calzado y reducirá el daño. No use tapetes con respaldo o bases de goma, ya que el contacto duradero con el caucho puede causar una decoloración permanente. Nunca coloque felpudos en un piso mojado.

Las sillas giratorias de oficina, las patas de los muebles, los aparatos de gimnasia, etc. deben estar equipados con rueditas blandas, sin goma, para evitar daños permanentes a su piso. Use debajo de este tipo de sillas, una alfombra de escritorio adecuada. Debe usar almohadillas de fieltro o pies protectores para artículos que contengan caucho, como patas de sillas, patas de muebles, aparatos de ejercicios, etc.

Limpieza inicial

Primero elimine toda la suciedad y el polvo del piso con un cepillo o una aspiradora. Luego, limpie con agua y un agente de limpieza neutro apropiado, al menos dos veces y hasta que el agua se mantenga limpia. El recubrimiento de la capa superior hace innecesario un tratamiento específico después de la instalación.

Instrucciones de limpieza regulares

Aspiradora o mopa húmeda. Cuando sea necesario, use una solución de agua limpia y detergente suave o una emulsión limpiadora doméstica para pisos.

No volcar agua en exceso sobre el piso.

No dejar charcos de agua.

Enjuague bien, seque y absorba el agua residual.

El piso puede sentirse más resbaladizo cuando se moja.

Las manchas, marcas y derrames deben limpiarse lo antes posible.

No use solventes clorados.

Nunca use recubrimiento de cera o barniz.

Nunca use productos de mantenimiento que contengan cera o aceite.

Nunca use una mopa de vapor.

Tips para evitar daños y averías

Para la limpieza, se utilizará un paño ligeramente humedecido con agua y después, pasando un paño seco para eliminar cualquier resto de humedad.

Para eliminar cualquier resto de grasa en el piso, se puede añadir un limpiador desengrasante y manteniendo un paño apenas humedecido.

Para la limpieza de manchas, grasa o pintura, revise la recomendación de acuerdo al fabricante.

CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISOS DE MADERA PLASTIFICADOS O HIDROLAQUEADOS

Para mantener en buen estado un piso de madera se aconseja:

DETERGENTE NEUTRO

Detergente neutro para pisos

Líquido concentrado de alta acción detergente y reducida producción de espuma; indicado para la limpieza, sin enjuague, de varias superficies como p. ej.: pisos de madera barnizados, terracota, mármol, cerámica, etc.



DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS

a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Dilución en agua	2/3% (aprox. 1 tapa para 2 litros de agua)
Frecuencia aconsejada	1-2 veces por semana
Método de aplicación	Paño de algodón, Vermeister Mop
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) meses	12
Embalaje estándar (Lt)	1

APLICACIÓN: Para la limpieza ordinaria diluir el producto al 2-3% en agua (0,03 en 1 lt de agua, o sea indicativamente una tapa cada 2 litros de agua) sumergir un paño de algodón, retorcerlo y luego pasarlo sobre la superficie del piso. En caso de manchas más resistentes, aplicar el producto concentrado sobre un paño húmedo y refregar.

NOTAS: Evitar la congelación.

IDRONET

Limpiador autobrillo para el mantenimiento de pisos de madera barnizados

Limpiador autobrillo perfumado a base de agua. IDRONET desarrolla una doble acción: detergente contra la suciedad y revitalizador para exaltar la terminación original. Permite la limpieza y la protección de todos los tipos de parquet barnizados comprendidos los terminados con barnices al agua.



DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS

a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Dilución en agua	5% (aprox. 1 tapa por litro de agua)
Frecuencia aconsejada	1 vez por mes (segun el tráfico)
Método de aplicación	Paño de algodón, Vermeister Mop
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) meses	12
Embalaje estándar (Lt)	1

APLICACIÓN: Humedecer un paño con IDRONET y aplicarlo uniformemente sobre el piso posiblemente en el sentido de la veta de la madera. Si esta tarea se efectúa correctamente, no es necesario lustrar. Si se forman halos lustrar con un paño seco. Es muy importante no aplicar cantidades excesivas de producto dado que se haría muy difícil la fase de lustrado. Con la finalidad de hacer menos probable una sobredosisación se puede diluir el producto al 5% en agua (0,05 en 1 lt de agua, o sea indicativamente 1 tapa en un litro de agua).

NOTAS: NO VOLCAR DIRECTAMENTE SOBRE LOS PISOS. Agitar bien antes del uso. Evitar la congelación.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control.