



FICHA TÉCNICA

(11/2023)

FT070V6

ARTECH HD: Hermitage, Tate, Metropolitan, Louvre, National, Prado, Sofia & Serralves

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	Pavimento vinílico con máxima resistencia y durabilidad en una lama optimizada para suelo radiante. Núcleo de SPC, fijación en CLIC y base aislante de 1,5 mm de EVA. Material con tratamiento superficial de barniz UV, 100% hidrófugo, antiscratch y resistente a las manchas. Visual con tecnología EIR. Núcleo rígido extremadamente estable, 100% a prueba de agua. En la mayoría de las aplicaciones residenciales, las juntas de expansión no son necesarias. No hay transiciones en espacios de 200m². Vinyl flooring with maximum resistance and durability in a plank optimized for underfloor heating. SPC core, CLIC fixation and 1,5 mm EVA insulating base. Material with UV varnish surface treatment, 100% water-repellent, anti-scratch and stain resistant. Visual with EIR technology. Extremely stable rigid core, 100% waterproof. In most residential applications, expansion joints are not necessary. There are no transitions in spaces of 200m².		
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PRODUCT SPECIFICATIONS	Norma - Método de ensayo Standard - Test	Unidad Units	Medidas/ Measurements 1520x228x6,5mm
Tolerancia dimensiones Tolerance dimensions	ISO 24342	mm	Largo / Length :± 0,5 Ancho / Width :± 0,3
Escuadria Squariness	ISO 24342	mm	≤ 0,25
Espesor total Total thickness	ISO 24346	mm	6,5 ± 0,15
Capa de desgaste Wear layer thickness	ISO 24346	mm	0,70
Clase de uso Classification of use	ISO 10874	Clase residencial Residential class	Clase 23 Intenso Class 23 Heavy
		Clase comercial Commercial class	Clase 33 Intenso Class 33 Heavy
Estabilidad dimensional (tras exposición al calor) Determination of stability (after exposure to heat)	ISO 23999	%	≤ 0,02
Curvado (tras exposición al calor) Curling (after exposure to heat)	ISO 24346	mm	≤ 0,20
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Flexibilidad Flexibility	ISO ISO 24344 (Method A)	Clase Class	≥ 120
Resistencia a la delaminación Peeling resistance	EN 684	N/50mm	≥ 200
Prueba de resistencia de silla con rodillos Castor chair resistance	EN 425	Efecto visual después de 25000 ciclos. Visual checking after 25000 cycles.	≥ 25000
Resistencia al fuego Fire resistance	EN 13501-1	Clase Class	Bft-s1



**PLUS
COVER**

SOLUTIONS

vycover

www.pluscover.eu

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PRODUCT SPECIFICATIONS	Norma - Método de ensayo Standard - Test	Unidad Units	
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	EN 13893	Clase Class	DS
Emisión de formaldehído Slip clasification	DIN EN 717-1	Clase Class	E1
Resistencia a la luz Ligth fastness	ISO 105-B02 (Method 3)	Grado Grade	≥ 7
Conductividad térmica Thermal conductivity	EN 12524	W/mk	0,09
Resistencia a la luz Ligth fastness	EN 12667	m² K/W	0,05
Reducción al sonido Sound reduction	EN ISO 717-2	dB	19

MARCADO CE CE MARKING	
Declaración de prestaciones Declaration of performance	DOPARTECH
Marcado CE_EN 14041 CE_MARKING_EN14041	CE

GARANTÍA DE DESGASTE WEAR WARRANTY	
Garantía residencial Residencial warranty	Vitalicia For life
Garantía comercial Commercial warranty	20 años years
Garantía insdustrial Industrial warranty	15 años years

CERTIFICACIONES CERTIFICATES	
Floorscore	Cumple los requisitos Fulfill the requirements
REACH	Cumple los requisitos Fulfill the requirements